

Columbus Bodentreppe Designo

Mit dem hochwertigen Fensterbeschlag aus dem Hause Roto ist die Designo Bodentreppe mit 6-Verriegelungspunkten dicht wie ein Fenster. Die neu entwickelte Bodentreppe mit dem bereits vormontierten WDL und den vorgebohrten Löchern setzt neue Maßstäbe für Energieeffizienz, Montagefreundlichkeit und langlebige Qualität. Für hohe Anforderungen an Dichtigkeit und Energieeffizienz wie beispielsweise bei gedämmten Geschossdecken ist die Designo die beste Lösung. (Passivhausstandard)



Energielabel

- Bauelement: 0,60 W/m²K*
- * herstellereingerechnet nach DIN EN ISO 6946



ift Rosenheim geprüft

- Luftdurchlässigkeit (a-Wert)
- Anschlussystem (WDL)



Energieeffizienz

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- * geprüft durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114
- umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken
- Wärmedämmung im Deckel



Lukenkasten / Deckel

- Lukenkasten: weiß
- Deckel: weiß, wasserfeste mit PVC Folie
- Verschluss: 6-Punkt-Verriegelung
- Kastenhöhe: 20 cm
- Deckenbündiger Einbau möglich
- Verschluss flächenbündig ohne Zughaken
- Einbauluft 2 cm



Treppe

- Holzleiter 3-tlg. aus Nadelholz
- Trittmaß: 8 x 33 cm
- Trittstufen mit Antirutschprofil
- Belastbarkeit 180 kg je Stufe
- Neigungseinstellung durch Stellschraube



Einbaufertig mit umfangreichem Zubehör

- Handlauf
- Montageschrauben
- Schutzkappenfüße
- Bedienstab mit 4-Kant
- Abdeckleisten steckbar in weiß
- Dämm- & Dichtblock am Lukenkasten*
- * geprüft durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12114
- vorgebohrter Lukenkasten (vereinfachte Montage)

