

# CONTEGA EXO

Anschlussband für außen



## Technische Daten

Material	Stoff	
Träger	zweilagige Spezialmembran aus PP-Vlies und TEEE-Funktionsfilm	
Eigenschaft	Norm	Wert
Lagerfähigkeit		24 Monate, kühl und trocken
Freibewitterung		3 Monate
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Farbe		dunkelgrau
Temperaturbeständigkeit		langfristig -40°C bis +90°C
Wassersäule		> 2.500 mm
sd-Wert feuchtevariabel		0,05 m

## Anwendung

Für den außenseitigen winddichten Abschluss von wärmedämmten Fugen beim Einbau von Fenstern und Türen. Zusammen mit CONTEGA FC oder CONTEGA SL geeignet für die Abdichtung von Anschlussfugen im Massiv- und Holzbau gemäß RAL-Empfehlungen.

## Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
11947	120 mm	30 m	0	Rollen	4026639119476
11946	85 mm	30 m	0	Rollen	4026639119469

## Vorteile

Diffusionsoffene Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen im Außenbereich; monolithische TEEE-Funktionsmembran – aktiver Feuchttransport; RAL-konform in Kombination mit CONTEGA FC/SL innen; Vliesseite überputzbar; mit drei Klebestreifen im Holz- und Massivbau flexibel einsetzbar

## Besonderheiten

CONTEGA EXO ist besonders anpassungsfähig und anschmiegsam. Es kann leicht in Ecken gefaltet werden. Es kann universell im Holzrahmenbau und im Mauerwerksbau eingesetzt werden. Der monolithische Funktionsfilm unterstützt die Austrocknung aus der Konstruktion heraus.

Diffusionsoffene Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen im Außenbereich Monolithische TEEE-Funktionsmembran – aktiver Feuchttransport RAL-konform in Kombination mit CONTEGA FC/SL innen Vliesseite überputzbar Mit drei Klebestreifen im Holz- und Massivbau flexibel einsetzbar

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

**MOLL**  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21  
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt