



Technische Daten

Material	Stoff
Träger	PET-Vlies mit Funktionsmembran und Putzarmierung

Eigenschaft	Norm	Wert
Lagerfähigkeit		kühl und trocken
Farbe		hellblau / dunkelblau
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Temperaturbeständigkeit		langfristig -40°C bis +90°C
sd-Wert feuchtevariabel		2,3 m

Anwendung

CONTEGA PV für definierte, gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton). Die Verklebungen entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
10124	20 cm	15 m	0	Rollen	4026639016058

Vorteile

3-lagiges PET-Vlies ist einfach einputzbar; keine weitere Putzarmierung notwendig; für definierte Übergänge zwischen Dampfbremse und Putz; dauerhaft sichere, luftdichte Verbindung

Besonderheiten

- Putzarmierung erhöht die Stabilität des angrenzenden
- Putzuntergrundes
- Einputzbares PET-Vlies
- Keine weitere Putzbewehrung erforderlich
- Dampfbremsend und luftdicht

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt