



Technische Daten

Material	Stoff	
Trennlage	silikonisierte PE-Folie	
Eigenschaft	Norm	Wert
Lagerfähigkeit		kühl und trocken
Farbe		transparent
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Temperaturbeständigkeit		langfristig -40°C bis +90°C

Anwendung

Außen: Feuchteschutzte Verklebung der Überlappungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen sowie von Aufdachdampfbrems- und Luftdichtungsbahnen auf harten Unterlagen. Die luftdichten Verklebungen entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2.

Innen: Befestigung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen auf Metallprofilen. Anschlüsse z. B. an Fenster.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
10123	2.5 cm	20 m	0	Rollen	4026639016591
10686	2.5 cm	80 m	0	Karton	4026639016218

Vorteile

Dauerhaft dichte Verklebungen innen und außen; sichere Verbindungen; für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; mit DUPLEX Handdispenser (für 20 m Rollen, s.Kapitel Zubehör) besonders leicht zu verarbeiten. Abrollen, andrücken und abreißen in einem Arbeitsgang.

Besonderheiten

Mit DUPLEX Handdispenser (für Rollen 20 lfm) leicht zu verarbeiten. Abrollen, andrücken und abreißen in einem Arbeitsgang.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt