


Technisches Datenblatt

DELTA-MULTI-BAND®

Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband mit höchster Klebekraft für den Innen- und Außenbereich. In Übereinstimmung mit DIN 4108-7 und DIN 4108-11.



Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Beschreibung		
Anwendung	–	DELTA-MULTI-BAND® ist für die Innen- und Außenanwendung geeignet und dient dem luft-, wind- und/oder regensicheren Anschluss an verschiedene Untergründe und den Bahnen untereinander. Gleichzeitig kann das Allrounder-Klebeband für die Reparatur kleiner Beschädigungen genutzt werden. Detaillierte Verarbeitungshinweise finden Sie hier.
Material/Produktaufbau	–	Lösemittel- und weichmacherfreier Reinacrylatklebstoff auf gitterarmerter UV stabilisierter PE Deckfolie mit Trennpapier
Farbe	–	Weiß
Besondere Eigenschaften	–	• In Übereinstimmung mit DIN 4108-7 und DIN 4108-11: oPET, Buche und System • Statische Schälprüfung (90°) 24 h Belastungsdauer: bestanden • Dynamische Schälprüfung (180°) initial und nach Alterung: bestanden • In Übereinstimmung mit DTU 31.2 (F), SIA 180, SIA 232/1 (CH), ÖNORM B 8110-2 (A), ÖNORM B 2340
Wesentliche Eigenschaften		
Wasserdampfdurchlässigkeit (s_d-Wert)	–	40 m
Temperaturbeständigkeit	–	-40 – 80 °C
Allgemeine Hinweise		
Untergrundvoraussetzung	–	Folien und Untergründe müssen tragfähig, trocken, frost-, staub-, schmutz- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig sein, frei von Weichmachern, frei von Eis und Raureif und ohne Substanzen, die Haftkleber abweisen. Nicht ausreichend tragfähige, z. B. sandende Untergründe sollen mit DELTA®-HF PRIMER grundiert werden. Eine Oberflächenspannung des Untergrundes von >36 mN/m sollte vorliegen.
Lieferformen		
Verfügbare Abmessungen	–	5 m x 0.06 m 25 m x 0.1 m 25 m x 0.15 m 25 m x 0.06 m
Gewicht(e)	–	0.742 kg/Rolle(n) (25 m x 0.1 m) 1.713 kg/Rolle(n) (25 m x 0.15 m) 0.742 kg/Rolle(n) (25 m x 0.06 m)
Verpackungseinheit(en)	–	24 Stück pro Karton(s) (5 m x 0.06 m) 60 Karton(s) pro Palette(n) (5 m x 0.06 m) 6 Rolle(n) pro Karton(s) (25 m x 0.1 m) 85 Karton(s) pro Palette(n) (25 m x 0.1 m) 4 Rolle(n) pro Karton(s) (25 m x 0.15 m) 85 Karton(s) pro Palette(n) (25 m x 0.15 m) 10 Rolle(n) pro Karton(s) (25 m x 0.06 m) 85 Karton(s) pro Palette(n) (25 m x 0.06 m)



Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.