Hessler Sperrgrund LFQ

Quarzhaltige Grundierung mit Sperrwirkung gegen ausblutende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund in nachfolgende Beschichtungen.

Basis:

Polymerdispersion, Quarzsand

Lieferform:

Eimer 10 kg

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch fest verschließen und innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen. Originalverschlossene Gebinde sind bei fachgerechter Lagerung ca. 12 Monate, ab Herstelldatum (siehe Gebindeaufdruck), haltbar.

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2 kg/qm pro Anstrich

Anwendung:

Hessler Sperrgrund LFQ ist ein anwenderfertiges Produkt und wird als Voranstrich mit Sperrwirkung auf problematischen Untergründen (z.B. Wasserflecken, ausblutende Holzinhaltsstoffe, Nicotin u.s.w.) angewendet. Durch die enthaltende Quarzkörnung entsteht außerdem eine griffige Oberfäche, wodurch das Auftragen nachfolgender Beschichtungen erleichtert und die Haftung verbessert wird.

Untergründe:

Der Untergrund muß tragfähig, trocken und staubfrei sein. Hinterfeuchtungen sowie salzbelastende Untergründe sind auszuschießen. Glänzende Oberflächen (z.B. Lacke) anrauhen.

Verarbeitung:

Hessler Sperrgrund LFQ vor der Verarbeitung grünlich aufrühren. Nicht verdünnen. Mittels Bürste, Pinsel oder Rolle. Trocknungszeit zwischen 2 Anstrichen ca. 6 Stunden. Die behandelte Fläche muß insgesamt ein optisch gleichmäßiges Erscheinungsbild ergeben. Die Sperrwirkung setzt nach c. 24 Stunden ein. Erst dann nachfolgende Beschichtungen aufbringen! Die angegebenen Werte beziehen sich auf 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit, andere Bedingungen verkürzen oder verlängern diese Zeiträume. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C!

Arbeits- und Gesundheitsschutz

VOC-Gehalt: Klasse A/g/wb, VOC-Grenzwert=30 g/l. Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
GISCODE: BSW 20
EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich