



Technische Daten

Material	Stoff	
Material	dehnfähiges, flexibles Polyethylen	
Eigenschaft	Norm	Wert
Brandklasse		B2
Tiefe		55 mm
Länge / Breite Installationsebene		260 mm / 130 mm
Länge / Breite gesamt		320 mm / 190 mm
Farbe		weiß
Temperaturbeständigkeit		-10°C bis +80°C
Kabeldurchmesser		bis 20 mm
sd-Wert feuchtevariabel		> 10 m

Anwendung

Bei Konstruktionen ohne Installationsebene kann die INSTAABOX Raum für Gerätedosen o. Ä. schaffen. Dazu wird sie auf der vorhandenen Dampfbremse- und Luftdichtungsebene angebracht und mit dieser luftdicht verbunden. Es werden die Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2 in Bezug auf die Luftdichtheit beim Einsatz herkömmlicher Gerätedosen eingehalten. Die INSTAABOX kann sowohl bei Innen- als auch bei Außenwänden eingesetzt werden.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
11942	0	0	20 Boxen	Karton	4026639119421
11751	0	0	5 Stück	Stück	4026639117519

Vorteile

Luftdichter Einbau von Gerätedosen ohne Installationsebene entsprechend den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; für bis zu drei Gerätedosen; vorgeprägte Durchstoßpunkte für Kabel; für Kabel bis 20 mm Durchmesser

Besonderheiten

Bietet Platz für bis zu drei Gerätedosen. Die INSTAABOX hat Übermaß, damit bei Ausbohren der Öffnungen für die Gerätedosen die Luftdichtungsebene nicht beschädigt wird. Elektrokabel können an den vorgeprägten Stellen leicht durch den Kunststoffkörper gestoßen werden.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
 eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt