

KAFLEX POST

Kabel-Manschetten für den nachträglichen Einbau



Technische Daten

Material	Stoff
Träger	Spezial-Vlies aus PP / perforierte PE-Folie
Trennlage	silikonisiertes Papier

Eigenschaft	Norm	Wert
Temperaturbeständigkeit		langfristig -40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Farbe		dunkelblau
Freibewitterung		3 Monate

Anwendung

Die Dichtmanschetten pro clima KAFLEX post werden für die schnelle und dauerhaft sichere Einbindung von bereits eingebauten Kabeln in die Luftdichtungsebene innen gemäß DIN 4108-7 verwendet. Aufgrund von wasserfestem Kleber und Trägermaterialien ist KAFLEX post auch für den Einsatz im Außenbereich (z. B. Winddichtung im Bereich Unterdeckung und Fassade) geeignet.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
12943	0	0	20 Stück	Karton	4026639129437
12942	0	0	5 Stück	Karton	4026639129420

Vorteile

Luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; problemloser Anschluss an bereits eingebaute Kabel; sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung; extrem flexibel und dehnbar; auch für Durchdringungen in Unterdeckungen geeignet

Besonderheiten

Luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2 Problemloser Anschluss an bereits eingebaute Kabel Sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung Extrem flexibel und dehnbar Auch für Durchdringungen in Unterdeckungen geeignet

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt