

ROFLEX 30

Rohr-Manschetten für Ø 30-50 mm



Technische Daten

Material	Stoff	
Material	EPDM	
Eigenschaft	Norm	Wert
Farbe		schwarz
Verarbeitungstemperatur		ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit		langfristig -40 °C bis +120 °C
Lagerung		kühl und trocken
Lieferbar		ab Oktober 2012

Anwendung

Dichtungsmanschetten aus robustem und hochflexiblem EPDM. Optimal geeignet für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln und Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen. Verklebung mit TESCON No.1 oder TESCON VANA.

ROFLEX 30 für Rohre – Ø 30-50 mm

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
14166	14 cm	14 cm	2 Stück	Karton	4026639141668
14167	14 cm	14 cm	30 Stück	Karton	4026639141675

Vorteile

- Sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung
- Hochwertiges EPDM extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- Auch für Durchdringungen in Unterdeckungen geeignet
- Kabel und Rohre können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden

Besonderheiten

Aus hochwertigem EPDM, optimal für dauerhaft luftdichte Kabel- und Rohrdurchführungen. Keine überstehende Tülle, schneller Einbau. An Kabeln oder Rohren kann auch nachträglich noch gezogen oder geschoben werden, ohne dass die Luftdichtung beschädigt wird.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt