

Technisches Merkblatt Rajasil FIXATIV

Rajasil FIXATIV:	lösemittelfreies, transparent auftrocknendes Grundier- und Verdünnungsmittel auf Wasserglasbasis für Rajasil Silikatprodukte mit geringen organischen Zusätzen (nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1.)
Eigenschaften:	Verkieselt unlösbar mit dem mineralischen Untergrund, sehr gut wasserdampfdurchlässig.
Anwendungsbereich:	Zur Reduzierung der Saugfähigkeit saugender mineralischer Untergründe. Sowie als Verdünnungsmittel für Rajasil SIF und SIF INTERIOR (Silikat-Fassadenfarbe und Silikat-Innenfarbe) und HECK SIF (Silikatputz) Zur oberflächlichen Festigung kreidender mineralischer Untergründe. <u>Nur auf vertikalen Flächen verwenden.</u> Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.
Verbrauch:	Der exakte Verbrauch ist durch einen Probeanstrich am Objekt zu ermitteln. – Grundierung auf glattem Untergrund: ca. 0,2 l / m ² – KonsistenzEinstellung: siehe jeweiliges Technisches Merkblatt
Untergrundvorbereitung:	Glas, Metall, Keramikflächen, Natursteinverblendungen usw. unbedingt vor Beginn der Anstricharbeiten gut abdecken. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und saugfähig sein. Verschmutzungen möglichst schonend entfernen. Der Untergrund muss nach einer Nassreinigung vor dem Grundieren austrocknen. Bevor mit dem Grundieren begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu grundierenden Teile gut abgedeckt werden. Gelangt trotzdem Rajasil FIXATIV auf ungeschützte Flächen, ist dieses sofort zu entfernen.
Verarbeitungs- und Untergrundtemp.:	Mindestens > + 5 °C
Verarbeitung:	Einmal unverdünnt streichen. Bei Verfestigung stark kreidender, mineralischer Untergründe muss zweimal "nass-in-feucht" gestrichen werden.
Trockenzeit:	mind. 12 Stunden
Werkzeugreinigung:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Sicherheitshinweise:	Rajasil FIXATIV enthält Kaliwasserglas und reagiert daher alkalisch. Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt!
Giscode:	M-SK02
Lagerung:	Lagerung: frostfrei und trocken im Originalgebäude, Lagerdauer nicht über 9 Monate. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 30° C schützen.
Qualitätskontrolle:	laufende labormäßige Überwachung der Produktion.