

Technisches Merkblatt

Rajasil LS

(Lehmschlämme)

Rajasil LS:	dient als Untergrundvorbehandlung für Rajasil LP (Lehmputze)
Anwendungsbereich:	Rajasil LS (Lehmschlämme) ist auf gut saugenden, tragfähigen Putzgründen und Mauerwerken aus Lehmziegeln im Innenbereich anzuwenden. Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.
Zusammensetzung:	verschiedene Naturlehm-pulver und Quarzsande in gleichmäßiger Zusammensetzung
Verbrauch:	ca. 0,4 kg Trockenmörtel / m ²
Untergrund:	gereinigter, saugender, tragfähiger Putzgrund, z. B. Mauerwerk aus Lehmstein, Ziegel usw. Wenig saugende Untergründe, wie Klinker und Betonflächen etc., erfordern Rajasil SPB (Spritzbewurf) volldeckend.
Verarbeitungs- und Untergrundtemp.:	mindestens + 5 °C
Materialaufbereitung:	1 RT Pulver wird mit 1 RT Leitungswasser knollenfrei durchgemischt. Während der Verarbeitung von Zeit zu Zeit aufrühren.
Verarbeitung:	Der Putzgrund ist ein- bis zweimal mit Rajasil LS (Lehmschlämme) satt vorzustreichen (Quast, Pinsel). Bei Anwendung von Putzträgern ist keine Schlämme erforderlich.
Hinweise:	Auch geringe Verunreinigung der Rajasil LS (Lehmschlämme) mit Gips, Kalk oder Zement ist zu vermeiden, da die Bindekraft des Lehms erheblich reduziert wird. Auf sauberes Werkzeug ist zu achten.
Nachfolgende Oberflächenbeschichtung:	Rajasil LS (Lehmschlämme) ist mit folgenden Produkten überarbeitbar: Rajasil LP COARSE (Lehmputz grob) Rajasil LP FINE (Lehmputz fein) Rajasil LDP (Lehmdekorputz)
Trocknungszeit:	Bei gut saugenden Untergründen ist eine Trocknungszeit von einer Stunde ausreichend. Normal saugende Untergründe erfordern Trocknungszeiten von bis zu 24 Stunden.
Sicherheitshinweise:	Kontakt mit den Augen vermeiden. Gesundheitlich und allergologisch unbedenklich.
Lagerung:	bei trockener Lagerung in Originalverpackung unbegrenzt lagerfähig
Qualitätskontrolle:	laufende labormäßige Überwachung der Produktion



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

HECK Wall Systems GmbH
Thöläuer Straße 25
95615 Marktredwitz / Germany
T: +49 9231 802-330
F: +49 9231 802-330
www.wall-systems.com