

# Technisches Merkblatt

## Rajasil FUNGIZID

(Fungizid)

**Rajasil FUNGIZID:** wässriger Anstrich zur Behandlung bei Schimmel-, Algen- und Moosbefall auf Mauerwerken und verputzten Flächen

- Eigenschaften:**
- hohe Eindringtiefe
  - zerstört Mikroorganismen
  - reinigend
  - gute Langzeitwirkung

**Anwendungsbereich:** Schimmel, Algen und Moos können sich über längere Zeit auf feuchten Mauerwerks- und Putzflächen bilden. Rajasil FUNGIZID (Fungizid) dringt tief in den zu behandelnden Untergrund ein und zerstört dabei die vorhandenen Mikroorganismen. Gleichzeitig wirkt die Lösung reinigend. Da das Produkt eine gute Langzeitwirkung hat, ist es auch zur vorbeugenden Behandlung von Untergründen geeignet. Kann die Durchfeuchtung von Putz bzw. Mauerwerk nicht verhindert werden (z. B. Kondenswasserbildung in Innenräumen), sollte die Behandlung spätestens dann wiederholt werden, wenn erste Anzeichen eines erneuten Befalls sichtbar werden.

Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

**Verbrauch:**

einmalige Tränkung:	ca. 0,3 l / m <sup>2</sup>
zweimalige Tränkung:	ca. 0,5 l / m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbereitung:** Untergrund von Staub und groben Verunreinigungen befreien. Befallene Flächen mechanisch gründlich reinigen.

Der Untergrund muss nach einer intensiven Nassreinigung vor dem Auftrag von Rajasil FUNGIZID (Fungizid) austrocknen.

**Verarbeitungs- und Untergrundtemp.:** mindestens + 5 °C

**Verarbeitung:** Rajasil FUNGIZID (Fungizid) unverdünnt je nach Befall ein- bis zweimal im Tränkungsverfahren aufbringen. Die Tränkung kann durch Streichen oder Fluten erfolgen.

Die Reinigung erfolgt nach einer Einwirkzeit von mindestens 12 Stunden z. B. durch Druckwasserstrahlen.

**Vorbeugende Langzeitwirkung auf mineralischen Untergründen:** Auf unbefallenen oder befallenen Flächen nach der Reinigung und Trocknung die Flächen unverdünnt mit Rajasil FUNGIZID (Fungizid) einstreichen und nicht nachwaschen. Vor Beregnung schützen.

**Hinweise:** Bevor mit der Fungizidbehandlung begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu behandelnden Flächen gut abgedeckt werden. Gelangt trotzdem Rajasil FUNGIZID (Fungizid) auf ungeschützte Flächen, ist dieses sofort zu entfernen.

Rajasil FUNGIZID (Fungizid) nicht als Zusatz für Anstriche verwenden.

**Nachfolgende Oberflächenbehandlung:** Nach Trocknung der Fungizidbehandlung können die vorgesehenen Anstrich- oder Putzsysteme aufgebracht werden. Es werden im Außenbereich wasserabweisende Systeme empfohlen!

**Sicherheitshinweise:** Enthält Benzalkoniumchlorid, gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen und sofort Arzt aufsuchen. Nicht in die Kanalisation, Flüsse, Seen oder Abwasserleitungen gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerung:** Lagerung: frostfrei und trocken im Originalgebilde, Lagerdauer nicht über 9 Monate. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 30 °C schützen.



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

**HECK Wall Systems GmbH**  
 Thöläuer Straße 25  
 95615 Marktredwitz / Germany  
 T: +49 9231 802-0  
 F: +49 9231 802-330  
 www.wall-systems.com