

STEICO*multi cover 5*

Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn



Begehbare Dampfbremsbahn mit Luftdichtungsfunktion und Witterungsschutz für den Außenbereich

- Schützt Bauteile zuverlässig vor Regen.
- Rutschhemmend, sehr gute Begehrbarkeit auch bei Nässe
- Robust und flexibel: 3-lagig, beschichtetes Polypropylen-Vlies, gitterverstärkt
- Sichere Bahnenverklebung mit 2 integrierten Selbstklebezonen

Einsatzbereich



- Dampfbremse für die Dach- und Wandkonstruktionen im Außenbereich
- Robuste Dampfbremse für die Sanierung bestehender oberster Geschossdecken von oben

Technische Daten

Produktion und Kennzeichnung	DIN EN 13984: 2013
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit	-40 / +80 °C
Höchstzugkraft längs	≥ 320 N/5 cm
Höchstzugkraft quer	≥ 270 N/5 cm
Dehnung bei Höchstzugkraft längs	≥ 40 %
Dehnung bei Höchstzugkraft quer	≥ 40 %
Weiterreißwiderstand längs	≥ 350 N
Weiterreißwiderstand quer	≥ 300 N
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1
Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstandes gegen künstliche Alterung	bestanden
Freibewitterung	12 Wochen
s _d -Wert	5,00 m

Ergänzende technische Daten

Dicke [mm]	s _d -Wert [m]
0,45	5,00

STEICO*multi cover 5*

Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn

Lieferformen

Rollenware

Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Rolle [m²]
50000	1500	20	75

Gewicht und Verpackung

Rollenware

Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m² [kg]	Gew./St. [kg]	Verp./Pal. Papier/ Kart. (ca.) [kg]	Verp./Pal. Kunst- stoff (ca.) [kg]	Verp./Pal. Holz (ca.) [kg]	Gew./Pal. (ca.) [kg]
50000	1500	0,15	11,3	38,00	2,5	16,2	290

Hinweise

Lagerung

- Trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Der Zuschnitt der Dampfbremsbahn kann mit einem scharfen Messer oder einem für Bahnen geeignetem Schneidmittel erfolgen

Verarbeitung

- Dachfläche vorab reinigen und von Störkörpern befreien (Nägel und spitze Gegenstände)
- Die Bahn mit der bedruckten Seite dem Verarbeiter zugewandt verlegen
- Parallel zur Traufe mit mind. 10 cm Überdeckung verlegen
- Nur innerhalb des Überlappungsbereichs fixieren (z.B. Klammern)
- Die längsseitigen Selbstklebezonen erst nach Fixierung der Bahn durch Abziehen des Schutzstreifens aktivieren
- Bauteilanschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht mit STEICO Systemzubehör auszuführen
- Als Dampfbremse unabhängig von der Dachneigung einsetzbar

Zertifikate und Qualitätsmanagement



STEICO*multi cover 5*

Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn

☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette	DEU Deutschland
Gew. Gewicht	AUT Österreich
Verp. Verpackung	CHE Schweiz
Pak. Paket	
St. Stück	

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 4

Datum: 2026-07-13

Haftungsinformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. Diese Version finden Sie unter:

http://www.steico.com/tds_steicomulti_cover5_deu-aut-che_de