

STEICO*multi tape P*

Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger für den Einsatz im Innenbereich

- Lösemittelfrei
- Temperaturbeständig von -40 bis + 100 °C
- Von Hand reißbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Klebepflaster ideal für den Verschluss von Einblasöffnungen in Dampfbremsen oder Holzwerkstoffplatten

Einsatzbereich



- Stoß- und Anschlussverklebung im STEICO Bahnsystem, sowie auf Holzwerkstoffplatten

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-40 / +100 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebstoffträger	Kraftpapier mit PE-Schutzbeschichtung
Farbe	Weiß
Stärke (ohne Abdeckung)	~ 0,3 mm
Schälfestigkeit	erfüllt gem. DIN 4108-1
Schälfestigkeit nach Alterung	erfüllt gem. DIN 4108-11

Lieferformen

Länge [mm]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl/Rolle [Pflaster]	Anzahl/Pak. [St.]
40000	60	-	-	10

Lieferung auf Rolle mit gestanzten Pflastern

Länge [mm]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl/Rolle [Pflaster]	Anzahl/Pak. [St.]
40000	200	180*180	222	1

STEICO*multi tape P*

Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger

Gewicht und Verpackung

Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m ² [kg]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pal. Papier/Kart. (ca.) [kg]
40000	60	1,09	1,1	11,50	0,50

Lieferung auf Rolle mit gestanzten Pflastern

Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m ² [kg]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pal. Papier/Kart. (ca.) [kg]
40000	200	3,73	3,7	4,20	0,50

Hinweise

Lagerung

- Vor Hitze, Kälte und UV-Strahlung schützen
- Trocken lagern bei +5 bis +25 °C

Inhaltsstoffe

- Acrylat-Dispersion (lösungsmittelfrei), Kraftpapier mit PE-Schutzbeschichtung

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Scharfes Messer oder ein anderes geeignetes Schneidwerkzeug

Verarbeitung

Verarbeitung im STEICO Bahnsystem

- Das STEICO*multi tape P* ist ausschließlich im Innenbereich verwendbar
- Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
- STEICO*multi tape P* mittig ausrichten, Trennpapier schrittweise entfernen und dabei das Klebeband kräftig anreiben
- STEICO*multi tape P* zug- und faltenfrei verkleben. Bei auftretenden Zugkräften muss der Untergrund zusätzlich mechanisch befestigt werden.
- Zur Haftverbesserung speziell auf Holzwerkstoff-Platten wird ein zusätzliches Anpressen mit einer Anpressrolle empfohlen
- Verklebungen dürfen sich nicht in stehendem Wasser befinden. Auch Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau sind unzulässig.

Zertifikate und Qualitätsmanagement



STEICO*multi tape P*

Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger

☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette	DEU Deutschland
Gew. Gewicht	AUT Österreich
Verp. Verpackung	CHE Schweiz
Pak. Paket	
St. Stück	

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 4

Datum: 2026-07-13

Haftungsinformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. Diese Version finden Sie unter:

http://www.steico.com/tds_steicomulti_tapep_deu-aut-che_de