

TAPE PATCH

Klebe-Pflaster



Technische Daten

Material	Stoff
Träger	Spezialpapier mit Armierungsgelege
Trennlage	silikonisiertes Papier

Eigenschaft	Norm	Wert
Lagerfähigkeit		kühl und trocken
Farbe		blau
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Temperaturbeständigkeit		langfristig -40°C bis +90°C

Anwendung

Klebe-Pflaster für einfaches, schnelles und dauerhaft dichtes Abkleben von Einblasöffnungen. Die Verklebungen entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
10595	18 cm	18 cm	150 Stück	Rollen	4026639016553
10795	18 cm	18 cm	25 Stück	Karton	4026639016560

Vorteile

verarbeitungsfertig, überstehende Trennlage (leicht zu entfernen)

Besonderheiten

- Überstehende Trennlage ist leicht zu entfernen

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt