



PE NDB Nageldichtband DSK

Ist ein doppelseitig klebendes PE-Schaumband, welches als Nageldichtband im Bereich der Konterlatten eingesetzt wird. Auf Regensicherheit geprüft von der Holzforschung Austria (Auftrags Nr.: 1240/2012-BB)

Vorteile

- Einfache Handhabung
- Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz
- Förderbar entsprechend QNG Kriterien

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Typ	Rollenbreite	Rollenlänge	Kartoninhalt	Karton / Palette
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 Rollen	18 Kartons
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 Rollen	18 Kartons
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 Rollen	18 Kartons

Verwendungszweck

- Nageldichtung für Dachauflegebahnen
Minstdachneigung $\geq 5^\circ$

Technische Daten

Zusammensetzung	Beidseitig klebendes PE-Schaumband	Dicke	3 mm
Temperaturbeständigkeit	-40–80 °C	Verarbeitungstemperatur	5–40 °C
Farbe	Grün	Dichte	30 kg/m ³
Lagerung	Kühl und trocken	Wasseraufnahme (7d)	< 1 Vol. %

Empfohlene Produkte



OMEGA MONO 230 SK DUO Dachbahn

PE NDB Nageldichtband DSK

Das PE NDB Nageldichtband DSK direkt unter der Konterlatte auf die Dachbahn kleben. Die Anforderungen der ÖNORM B 4119 bzw. der ZVDH sind dabei zu beachten.

