

Hersteller / Lieferant:	Sieder GmbH
Straße / Postfach:	Mohngarten 2
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort:	D-99338 Plaue.
Telefon:	+49 (0) 3 62 07 / 5 65-20
Internet:	www.sieder-qualitaet.de
Eingetragener Handelsname:	SYCOFIX®

Allgemeine Produktbeschreibung

SYCOFIX® Universal-Vogelfluat ist ein vielseitiges neutralisierendes Bautenschutzmittel für alle kalk- und zementhaltigen Baustoffe im Innen- und Außenbereich. Es schützt zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser, Laugen und Säuren, entfernt Kalkausblühungen, beseitigt effektiv Wasserränder sowie Rauch-, Ruß- und Nikotinflecken – und trägt zur Bekämpfung von Schimmelbildung und Hausschwamm bei.

Verarbeitung

Nicht zu behandelnde Flächen abdecken oder abkleben. **SYCOFIX® Universal-Vogelfluat** wird in aufsteigender Konzentration verarbeitet (3 Anstriche). Zunächst wird **SYCOFIX® Universal-Vogelfluat** mit Wasser im Verhältnis 1:2,5 verdünnt (ein Teil Fluat zu 2,5 Teilen Wasser) und mit einem Pinsel oder einer Bürste gleichmäßig und vollflächig auf den Untergrund aufgetragen. Die behandelnde Fläche muss etwa 6 Stunden trocknen. Nach der ersten Trocknungszeit folgt ein zweiter Anstrich –im Mischverhältnis 1:2 (ein Teil Fluat zu zwei Teilen Wasser). Auch dieser Anstrich muss ca. 6 Stunden trocknen. Zum Abschluss wird ein dritter Anstrich im Verhältnis 1:1 aufgetragen (ein Teil Fluat zu einem Teil Wasser). Die behandelten Flächen nach Bedarf mit kaltem, sauberem Wasser abwaschen und erneut gut durchtrocknen lassen. Erst danach mit nachfolgenden Beschichtungs- oder Renovierarbeiten fortfahren. Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen. Die Werkzeuge und Gefäße sind sofort nach Gebrauch mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Hinweise

Bei Temperaturen über 100°C Zersetzung und Bildung von giftigen und ätzenden Stoffen. Exotherme Reaktion mit Alkalien (Laugen)! Reaktion mit Metallen unter Bildung von Wasserstoff! Wärmeentwicklung bei Zugabe von Wasser! Unverträglich mit starken Laugen, starken Säuren und Metallen! Für gute Belüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen! Nie in Metallbehältern oder Glasbehältern lagern! Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden! Immer auf Oberflächenverträglichkeit prüfen! Nicht anwenden auf Marmor und kalkhaltigen Natursteinen. Keine Pflanzen und Metalle besprühen.

Gefährliche Zersetzungs- oder Reaktionsprodukte:

Flourwasserstoff (HF): giftig, ätzend
Siliciumtetrafluorid (SiF₄): giftig, ätzend
Wasserstoff

Gefahrenhinweise

Enthält Zinkhexafluorosilikat, Magnesiumfluorosilikat



Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

UFI: 915Q-80XP-V00F-25N2

Inhaltsstoffe

Zinkhexafluorosilikat und Magnesiumfluorosilikat in wässriger Lösung.

Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern im ungeöffneten Originalgebinde
12 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Entsorgung nach den behördlichen Vorschriften.
Gebinde mit Materialresten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben.
Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Mögliche *Abfallschlüsselnummer*: 06 10 02*

Verpackung

1L-Flasche (8 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995902112

5L-Kanister (96 Stück/Palette)
EAN-Code: 4015995902129