



Technisches Datenblatt

OMEGA UNI Sprühprimer



Der OMEGA UNI Sprühprimer ist ein hochwertiger lösungsmittelhaltiger Synthetikgummi zur Optimierung der Haftbarkeit von allen Acrylat-, Butyl- und Bitumen- Gummi- Klebefolien. Er ist auf vielen Untergründen wie z.B. Gips, Beton, Zementputz, Porenbeton, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk mit Fugenglattstrich sowie auf Holzwerkstoffen und Holz einsetzbar .

Vorteile

- Starke Haftbrückenerhöhung
- Transparent
- Schnelle Verarbeitung
- Kurze Abluftzeit
- Bildet Haftfilm, selbstklebend

Empfohlene Produkte



UNI SPRAY Pistole

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Inhalt - ml	Kartoninhalt
3ALLW	500 ml	12 Stück

Technische Daten

Zusammensetzung	Synthetischer Gummi	Verarbeitungstemperatur	-5-35 °C
Abluftzeit Sommer / Winter	10 min / 20 - 40 min	Verbrauch	50 lfm bei 4 cm Breite
Lagerung	12 Monate ungeöffnet; trocken, dicht; + 5 °C - + 25 °C , keine direkte Sonneneinstrahlung		

OMEGA UNI Sprühprimer

Anwendung

Den OMEGA UNI Sprühprimer sorgfältig auf den Untergrund aufsprühen. Bei sehr stark saugenden Oberflächen den Vorgang wiederholen. Die eingesprühte Oberfläche vor Feuchtigkeit, Staub etc. schützen. Die Verträglichkeit mit angrenzenden Materialien ist zu prüfen. Der OMEGA UNI Sprühprimer ist nicht anstrichverträglich. Lacke, Farben und Kunststoffe könnten angelöst werden. Bei Pausen den Spraykopf mit einem Tuch abwischen. Geeignete Handschuhe und Schutzbrille tragen!

