



Technische Daten

Material	Stoff
Material	Butylkautschuk
Trennlage	Folie

Eigenschaft	Norm	Wert
Lagerfähigkeit		24 Monate, kühl und trocken
Farbe		schwarz
Dicke		1,0 mm
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit		langfristig -20°C bis +80°C

Anwendung

Als Nageldichtungsband unterhalb der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. TESCON NAiDEC ist für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen geeignet.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
11737	5 cm	20 m	6 Rollen	Rollen	4026639117373
11943	5 cm	20 m	0	Karton	4026639119438

Vorteile

Sehr gute Abdichtungswirkung – dringt tief in die Struktur von Unterdachbahnen ein; wasserbeständig; erfüllt die Anforderungen des ZVDH; Armierungsgelege zur Verstärkung; enthält kein Bitumen

Besonderheiten

Fließfähiger Butylkleber dringt tief in die Struktur ein. Für Behelfsdeckungen gemäß ZVDH Produktdatenblätter geeignet.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt