

TESCON PRIMER RP

Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich



Technische Daten

Material	Stoff
Material	Acryl-Copolymer, lösemittelfrei

Eigenschaft	Norm	Wert
Lagerfähigkeit		frostfrei, kühl und trocken
Aufbewahrung		frostfrei lagern
Verarbeitungstemperatur		-10°C bis +45°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C

Anwendung

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatte zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit den pro clima Klebebändern TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, BUDAX TOP sowie mit den Anschlussklebern ORCON F, ORCON classic und ECO COLL.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
11449	0	0	1 l	Fl	4026639114495
11430	0	0	2.5 l	Dosen	4026639114303
11427	0	0	0.75 l	Dosen	4026639114273

Vorteile

Keine Trocknung erforderlich - Verklebung kann bei saugfähigen Untergründen direkt in den feuchten Primer erfolgen; tiefes Eindringen; Verfestigung des Untergrundes; lösemittelfrei; mit allen pro clima Klebebändern kombinierbar

Besonderheiten

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt