



# Gartenmöbelöl

Produktinformation 309

17.04.2013

Kreidezeit Gartenmöbelöl ist sowohl Erstbehandlung für neue Gartenmöbel, als auch Unterhaltspflege und Auffrischung für bereits geölte Hölzer. Durch schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften und die gute Diffusionsfähigkeit wird das Holz dauerhaft vor Staunässe und Fäulnis geschützt.

Kreidezeit Gartenmöbelöl ist farblos. Es dringt tief in das Holz ein, frischt den Farbeindruck auf und feuert die Holzmaserung an. Zur farbigen Auffrischung vergrauter Hölzer sowie zum Schutz vor Vergrauung bei unbehandelten Hölzern können dem Gartenmöbelöl Pigmente beigemischt werden, siehe hierzu unsere Farbkarte „Pigmente in Öl“.

Hergestellt aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.  
Nicht geeignet zur Behandlung lackierter Oberflächen.

## ■ Zusammensetzung

Leinöl, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Kolophoniumglyzerinester, Balsamterpentinöl, bleifreie Trockenstoffe (cobaltfrei)

## ■ Geeignete Werkzeuge

gute Naturhaar-Lackierpinsel, lösemittelverträgliche Schwämme, Baumwolllappen

## ■ Untergrunderfordernisse

Der Untergrund muss unbehandelt, sauber, trocken, fettfrei und saugfähig sein. Das Anlegen eines Probeanstriches an verdeckter Stelle ist empfehlenswert, um eventuelle Farbveränderungen des Holzes zu bewerten. **Nicht auf feuchten Hölzern verarbeiten!**

## ■ Untergrundvorbereitung

Neue unbehandelte und zu glatte Hölzer durch Schleifen „öffnen“ (P100 oder P120), Kanten runden und entstauben. Harzgallen in Nadelhölzern mit Alkohol (Art. 461) auswaschen. Verwitterte Hölzer reinigen und ggf. durch Schleifen etwas glätten (P100 oder P120).

## Bitte beachten:

Nicht entfernte Eisenfeilspäne auf dem Holz können beim Überarbeiten mit Gartenmöbelöl zu Verfärbungen führen. Gartenmöbel sollen mit nichtrostenden Metallschrauben und Beschlägen versehen sein, sonst kann es beim Überarbeiten mit Öl zu dunklen Verfärbungen kommen.

## ■ Verarbeitung

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur mind. 10 °C über mind. 48 Stunden. Während dieser Zeit die Oberflächen vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

Gartenmöbelöl mit Pinsel, Tuch oder Schwamm satt und gleichmäßig auftragen. Nach 20-30 Minuten Einwirkzeit die gesamte Oberfläche mit einem trockenen, fusselfreien Lappen abwischen und dabei alle Überstände **gründlich** entfernen, bis die Oberfläche ein gleichmäßig seidiges Erscheinungsbild bietet.

Bei sehr astreichem Holz ist verstärkt auf die Überstände zu achten, da sonst glänzende Stellen zurückbleiben und ein scheckiges Erscheinungsbild bieten können.

**Gartenmöbelöl darf keine Schicht auf dem Holz bilden, sondern in das Holz eindringen und die Poren auskleiden.**

Überstände erscheinen als nassglänzende Stellen und Pfützen. Nicht entfernte Überstände trocknen u. U. nicht durch, bleiben klebrig und führen zu Glanzunterschieden. Diese Stellen nicht überstreichen, sondern mit einer Ziehklinge oder einem feuchten Topfschwamm entfernen und ggf. neu behandeln.

Zur Erstbehandlung neuer Hölzer sind mind. 2 Anstriche mit Gartenmöbelöl erforderlich, zur Pflege und Auffrischung 1-2 Anstriche.

Falls die Oberfläche nach Trocknung des ersten Anstriches rau geworden ist, kann nach Bedarf ein Zwischenschliff (P 120 bis P150) ausgeführt werden.

## ■ Reinigung

Geölte Hölzer sollen bei geringer Verschmutzung nur mit handwarmem Wasser ohne Zusätze gereinigt werden. Reinigung bei stärkerer Verschmutzung mit milder Seifenlauge (Marseiller Seife, Art. 220).

## ■ Trockenzeiten

Trocken und überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei 20°C. Hohe Luftfeuchtigkeit, Kälte, gerbstoffhaltige Untergründe (Eiche, etc.) und zu hohe Verbrauchsmengen können die Trockenzeit wesentlich verlängern. Deshalb Verbrauch nicht überschreiten, während der Verarbeitung Verbrauch überprüfen.

Endhärte wird nach ca. 4 Wochen erreicht, während dieser Zeit schonend behandeln.

## ■ Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes pro Anstrich ca. 0,04 - 0,10 Liter / m<sup>2</sup>.

## ■ Gebindegrößen

500 ml (Art. 309) für bis zu 8 m<sup>2</sup>

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

## ■ Lagerung

Frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert ist das Produkt mind. 2 Jahre haltbar.

## ■ Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Balsamterpentinöl (Art. 447) oder warmer Seifenlauge (Marseiller Seife, Art. 220) reinigen.

## ■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben, sondern luftdicht verschlossen aufbewahren und später aufbrauchen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll beigegeben werden. Restentleerte Behälter in die Wertstoffsammlung geben.

Aktuelle amtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Lack- und Farbresten beachten.

## ■ Kennzeichnung gemäss ChemVOCFarbV

VOC Höchstgehalt: (Kat. A/f): 700 g/l (2010),  
Produkt enthält max. 490 g/l VOC.

## ■ Achtung:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube, Polierpads mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, und beim Verstreichen darauf achten, dass kein Öl mit porösen Dämmstoffen in Berührung kommt, da sonst **Selbstentzündungsgefahr** aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

Aufgrund des Gehaltes an natürlichen Ölen kann es an Flächen mit geringem Lichteinfall zur Dunkelgilbung kommen. Bei der Trocknung natürlicher Öle tritt ein typischer Geruch auf, der mit der Zeit verschwindet. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. **Für Kinder unerreichbar lagern.**

## ■ Gefahrenhinweise:

- H 226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H 302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H 304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H 312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H 315: Verursacht Hautreizungen.
- H 319: Verursacht schwere Augenreizung.
- H 332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H 411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH 208: Enthält Balsamterpentinöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



## ■ Sicherheitshinweise:

- P 261: Einatmen von Spritznebel und Dampf vermeiden.
- P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P 301+310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P 303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P 305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P 312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P 331: KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P 333+313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P 405: Unter Verschluss aufbewahren.
- P 501: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

*Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muss eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).*

*Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Kreidezeit direkt oder im Internet: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*