

# Pelangi Arbeitsplattenöl 351



Das Pelangi Arbeitsplattenöl 351 eignet sich besonders zum Ölen von Arbeitsplatten mit besonders starker Beanspruchung. Das Pelangi Arbeitsplattenöl 351 ist speziell für die Erfordernisse im Küchenbereich abgestimmt.

Eine Dose 0,75l Pelangi Arbeitsplattenöl 351 reicht für ca. 19 m<sup>2</sup> bei einem Auftrag.

**ACHTUNG:** Selbstentzündungsgefahr: Mit Öl getränkte Arbeitsmaterialien (Lappen, Schwämme, Schleifstaub etc.) werden nach Verwendung am besten außer Haus getrocknet aufgrund der Selbstentzündungsgefahr des Pflanzenölgehaltes!

## **Anwendungsbereich:**

Zur Imprägnierung von Küchenarbeitsplatten, Möbelloberflächen und Kinderspielzeug aus Holz.

## **Technische Eigenschaften:**

Sehr gute Fleckenbeständigkeit gegen Kaffee, Rotwein, Fruchtsäfte etc. Erfüllt die DIN 68861 Teil 1 B (Möbelloberflächen) und die DIN EN 71 Teil 3 (Kinderspielzeugoberflächen). Es dringt gut in das Holz ein, ist diffusionsfähig, antistatisch, belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Hölzer.

## **Inhaltsstoffe:**

Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Naturharzester, Isoparaffine, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Zinkoxid, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 345 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie „f“ ab 2010)

## **Verarbeitung:**

Vor Gebrauch bitte sorgfältig umrühren! Auftrag mit Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Nach einer Eindringzeit von ca. 20 - 30 Minuten überstehendes Öl verreiben bzw. abnehmen und Oberfläche mit einem Lappen oder Pad trocken polieren.

## **Farbton:**

Farblos.

## **Verbrauch:**

20 - 50 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

## **Trocknungszeit:**

Nach 12 - 24 Stunden (18 - 22°C / 50 - 55% relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7 - 10 Tage. Während der Trocknung für optimale Luftzufuhr sorgen!

## **Lagerung und Haltbarkeit:**

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 24 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

## **Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

### **Verdünnungs- und Reinigungsmittel:**

Arbeitsplattenöl ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung.

### **Gefahrenhinweise:**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### **Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! GHS-CODE: Ö 60+