

Pelangi Premium Hartöl 321



Pelangi Premium Hartöl 321 ist ein harzreiches, wachshaltiges Naturharzöl, welches speziell für stark beanspruchte Fußböden, Treppen und Möbel im Innenbereich konzipiert ist und kann hervorragend poliert werden. Ohne Polieren ist es seidenglänzend. Unbehandeltes Holz muss vorher mit Pelangi Hartöl 301 oder ähnlichen Produkten grundiert werden. Pelangi Premium Hartöl 321 farblos kann durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Tauchen aufgetragen werden, der Auftrag erfolgt einmal und sehr sparsam.

Geölte Oberflächen behalten ihre Qualität, ihre seidenmatte oder seidenglänzende Optik nur, wenn sie regelmäßig gepflegt werden. Dies ist umso wichtiger in gewerblich genutzten oder öffentlichen Gebäuden. Dabei ist Reinigungsunternehmen eine Einweisung mit den richtigen Pflegemitteln zu geben, da konventionelle Reinigungsmittel (Weichmacher etc.!) die Öloberfläche zerstören. Auch in Mietshäusern sollten die Mieter, ev. auch über den Mietvertrag, auf die richtige Pflege der mit Pelangi Ölen bearbeiteten Oberflächen hingewiesen werden.

ACHTUNG: Selbstentzündungsgefahr: Mit Öl getränkte Arbeitsmaterialien (Lappen, Schwämme, Schleifstaub etc.) werden nach Verwendung am besten außer Haus getrocknet aufgrund der Selbstentzündungsgefahr des Pflanzenölgehaltes!

Anwendungsbereich:

Zur offenporigen Endbeschichtung von Oberflächen innen, die mit Pelangi Hartöl 301 oder ähnlichen Produkten vorbehandelt sind, vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau.

Technische Eigenschaften:

Harte, sehr kratzfeste, wasserabweisende Endbeschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft auf Gebrauchseigenschaften von Holzlacken/-lasuren für den Innenbereich nach DIN 68861. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3 und auf Speichel und Schweißechtheit gemäß DIN 53160.

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinenöl, Holzöl, Naturharzester, Isoparaffine, Tonerde, Mikrowachs, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 540 g/l. EU Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie „f“ ab 2010)

Verarbeitung:

Vor Gebrauch sorgfältig umrühren! Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. Gut aufpolierbar. Wichtiger Hinweis: Unabhängig von der Anwendung ist ca. 30 Minuten nach dem letzten Auftrag der Ölüberstand sorgfältig abzunehmen.

Farbton:

Farblos bis leicht gelblich. Ohne Politur seidenglänzend.

Verbrauch:

Ca. 10 - 30 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Trocknungszeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 10 - 12 Stunden. Trittfest und überarbeitbar nach ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen – bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. EAK/EWC 08 01 11.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Premium Hartöl ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Verdünnung.

Gefahrenhinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! GISCODE: Ö 60+