



Technisches Merkblatt

BASKO Verdüner Nr. 715

Anwendungsbereich	Zum Verdünnen der BASKO-Lacke. Für die Reinigung der Arbeitsgeräte.
Eigenschaften	Farblos, milder Geruch. Die Lösemittelretention in getrockneten Anstrichfilmen ist praktisch gleich null.
Volldeklaration	Mit Methylethylketon vergällter Gärungsalkohol (Ethanol).
Verarbeitung	Langsam unter ständigem Rühren zugeben.
Verbrauch	Je nach Verwendungszweck unterschiedlich, zum Spritzen (nur mit EX-Schutz ¹) mit 5 - 10 % Verdüner einstellen.
Dichte	ca. 0,78 g/ ml.
Hinweis	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.
	 <p>H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P370+P378 Bei Brand: alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver zum Löschen verwenden. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.</p>
	 <p>Gefahr</p>
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,5 l; 5 l, 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

August 2021

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt OT Emern • Tel. 0 58 25 / 88 - 0 • Fax 88 60 • www.livos.de • info@livos.de

¹ Ex-Schutz: Explosionsgeschützte elektrische Geräte, Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen und Arbeitsgeräte