

Technisches Merkblatt

ALBANTO-Farb-Bindemittel Nr. 778

Anwendungsbereich	Zur Konsistenzregelung und zur Farbtoneinstellung des ALBANTO-Farb-Konzentrats Nr. 777.
Eigenschaften	Dekorativ, elastisch, dampfdurchlässig. Lösemittelfrei.
Volldeklaration	Wasser, Guarkernmehl, Essigsäure, Chitosan.
Farbton	Farblos.
Vorbereitung	Untergrund muß saugfähig, fest, sauber, staubfrei und trocken sein. Probeanstriche sind notwendig.
Verarbeitung	Farb-Bindemittel unter Rühren zu Farb-Konzentrat geben und mischen, bis Farbe homogen ist. Zur Konsistenzregelung kann mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Probefläche anlegen! Ein Anstrich bei Temperaturen über 12°C und geringer Luftfeuchtigkeit. Zur Weiterbehandlung empfehlen wir ALBANTO-Kork-Siegel Nr. 799 in 3 Aufträgen.
Verbrauch	1 l reicht für 16 – 20 m ² , d.h. 56 ml/m ² .
Reinigung	Sofort nach Gebrauch mit heißem Wasser.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte überstreichbar nach 12 Stunden.
Dichte	1,0 g/ml .
Hinweise	Beim Streichen gut lüften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	1 l; 2,5 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

August 2005