



GUTEX Fugendicht ist eine Kartuschen-Dichtmasse zum Verfüllen von verlegebedingten Plattenfugen für GUTEX Thermowall®/ GUTEX Thermowall®-gf.

Technische Daten:	GUTEX Fugendicht
Kartusche:	290 ml
Kartoninhalt:	12 Kartuschen
Lagerbeständigkeit:	18 Monate
Lagerung:	Kühl und trocken. Vor Frost schützen!
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis + 90 °C
Dichte:	bei 23°C/ 50% r.L.: 1,54 ± 0,03 g/cm ³
Hautbildungszeit bei 23°C/50% r.L.:	ca. 7 min.
Durchhärtung:	bei 23° C/ 50% r.L.: nach 24 h ca. 2,5 mm nach 38 h ca. 3,5 mm
Bezeichnung nach EN 15651-1 Shore-A-Härte (nach DIN 53505-A/ EN ISO 868)	F EXT-INT ca. 18 CC 12,5 E
Brandverhalten	E

Inhaltsstoffe:

- Dichtmasse auf Basis von MS-Hybrid-Polymer

Anwendungsgebiete

- GUTEX Thermowall®/GUTEX Thermowall®-gf
- Anwendung im Anschlussystem GUTEX Implio®
- Verfüllen von Plattenfugen
- Anwendung vor Putzbeschichtung

Verarbeitungshinweise:

- Untergrund muss sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein
- Plattenfugen in der kompletten Tiefe ausfüllen.

Verbrauch bei 3 mm Fuge (orientierend):

Plattendicke (mm) Nut und Feder- Platten	lfm/Kartusche
40	~ 6,0
60	~ 4,0
80	~ 3,0
100	~ 2,0

Produktvorteile:

- Schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen
- Isocyanat-, silikon- und lösemittelfrei
- hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen
- Hohe Anfangssklebkraft
- Nahezu geruchslos, farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig

Lagerung:

- Kühl und trocken lagern
- In Originalpackung 18 Monate haltbar ab Produktionsdatum
- Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.

Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche
Beispiel: 5450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2015

Unser GUTEX Service:

- Bei **technischen Fragen** rufen Sie unsere Info-Line unter **+49-7741/60 99-125** an, schicken Sie uns ein Fax unter **+49-7741/60 99-21** oder senden Sie eine E-mail an **anwendungstechnik@gutex.de**
- Besuchen Sie auch unsere **kostenlose Schulung** im Hause GUTEX. Termine finden Sie auf unserer Homepage unter „Service“.
- Unter **www.gutex.de** finden Sie u.a. Informationen über Bauphysik, Produktanwendungen, Konstruktionsvorschläge mit Berechnungen sowie Ausschreibungstexte und CAD-Zeichnungen zum Downloaden.

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ