



## Technische Daten

Material	Stoff
Träger	Spezialpapier mit Armierungsgelege
Trennlage	silikonisiertes Papier

  

Eigenschaft	Norm	Wert
Lagerfähigkeit		kühl und trocken
Farbe		blau
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Temperaturbeständigkeit		langfristig -40°C bis +90°C

## Anwendung

UNI TAPE XL für dauerhaft luftdichte und sichere Reparaturverklebungen im Innenbereich. Auch für das Verkleben von Einblasöffnungen geeignet.

## Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
10112	15 cm	30 m	0	Rollen	4026639016324
10111	20 cm	30 m	0	Rollen	4026639016379

## Vorteile

Für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; hohe Anfangsklebkraft; von Hand abreißbar; wasserfester Kleber

## Besonderheiten

- Von Hand reißbar
- Reparaturstreifen in beliebiger Länge herstellbar

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21  
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt