

pro clima STOPPA 25mm

Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre



Technische Daten

Material	Stoff	
Material	Thermoplastisches Elastomer (TPE)	
Eigenschaft	Norm	Wert
Temperaturbeständigkeit		-10°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur		> -10°C
Leerrohrdurchmesser		25 mm (E-08)
Farbe		blau
Aufbewahrung		kühl und trocken

Anwendung

Die Dichtungs-Stopfen STOPPA werden für die schnelle und dauerhaft sichere luftdichte Einbindung von Kabeln in Leerrohre gemäß DIN 4108-7 verwendet. Für den luftdichten Anschluss von Leerrohren an die Dampfbremse- und Luftdichtungsebene stehen Leerrohrmanschetten (z. B. ROFLEX 20 oder ROFLEX 20 multi) zur Verfügung.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
12950	0	0	100 Stück	Beutel	4026639129505
12949	0	0	20 Stück	Beutel	4026639129499

Vorteile

Schnelle und einfache Luftdichtung nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; flexible Durchstoßmembran dichtet verschiedene Kabeldurchmesser ab; einfaches Durchstechen mit Nägeln oder Kartuschenspitzen; mehrlagige Dichtlippen sorgen für optimalen Anschluss an profilierte Rohre; für mehrere Kabel geeignet; nachträglich entfernbar

Besonderheiten

Schnelle und einfache Luftdichtung nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2 Flexible Durchstoßmembran dichtet verschiedene Kabeldurchmesser ab Einfaches Durchstechen mit Nägeln oder Kartuschenspitzen Mehrlagige Dichtlippen sorgen für optimalen Anschluss an profilierte Rohre Für mehrere Kabel geeignet Nachträglich entfernbar

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt