

SPAX –Die Verlegeschraube












Die ideale Schraube für das **Verlegen**

von Holzfußböden

Die Verlegeschraube für OSB- und Spanplatten mit *4CUT* und Fixiergewinde minimiert die Entwicklung von Knarrgeräuschen in der Fußbodenkonstruktion.

Mit Hilfe der Fräsrippen am Kopf versenkt sich die SPAX Verlegeschraube wie von selbst. Zusätzlich verhindert der Kraftangriff *T-STAR plus* das Herausrutschen der Klinge und sorgt so für eine optimale Kraftübertragung. Das Fixiergewinde ermöglicht eine dauerhafte Verbindung der Hölzer. Der *4CUT* verringert zusätzlich ein Spalten des Holzes.





Die Merkmale

4CUT

Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment.

■ Wellenprofil

Für schnelles und sicheres Verschrauben.

WIROX

Fixiergewinde

Ermöglicht eine feste und dauerhafte Verbindung zweier Hölzer.

MULTI-Kopf

Bündiges Versenken. Fräst im Holz.

A3J

Senkkopf, T-STAR plus

4CUT, MULTI-Kopf, Fixiergewinde, gehärtet, gleitbeschichtet

Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde- Ø d1	Gesamt- länge Ls	Teilgewin- delänge LgT	Klingen- größe T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufs- einheit]	Palette		
4,5 Ø d _k = 8,8 mm	50	21,5	20	500	5.000	140.000	0541010450505	4003530246906
	60	26,5	20	500	5.000	140.000	0541010450605	4003530246913
	70	31,5	20	500	2.500	140.000	0541010450705	4003530246920
	80	31,5	20	200	2.000	64.000	0541010450805	4003530246937









